

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ ДЛЯ ШИННЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ FD И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ РЕЕК FR



Измерительные адаптеры для шинных предохранительных разъединителей нагрузки FD и предохранительных реек FR предназначены для измерения тока в распределительных устройствах низкого напряжения с номинальными токами до 600 А. Измерительные трансформаторы тока закрыты в пластмассовых корпусах из черного самогасящегося пластика, прикреплены

- Осевое расстояние трансформаторов 185 мм.
- Используемый материал отвечает тепловому классу E.
- Конструированы для мощностей 10 VA и 15 VA.
- Измерительные комплекты для шинных предохранительных разъединителей нагрузки FD и предохранительных реек FR.
- Не подключенные вторичные зажимы измерительного трансформатора не нужно замыкать накоротко.

к основной плате, и их вторичные зажимы выведены на блок зажимов. Измерительный комплект устанавливается при помощи винтов M12, прикрепляющих шинный прибор к сборной шине. Индекс сверхтока указывает до какой кратности In измерительный трансформатор сохраняет свою точность.

- Коэффициенты трансформации 250/5 А, 400/5 А и 600/5 А.
- Классы точности 0,5 и 1.
- Величина максимального тока 5.
- Кратковременная перегрузка измерительного трансформатора до 60 x I_n.

Измерительные комплекты для шинных предохранительных разъединителей нагрузки FD и предохранительных реек FR

Описание	Тип	Исполнение	Код изделия	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Измерительные адаптеры	MA15-FD123-250/5/1	некалиброванные трансформаторы	18637	1,62	1
	MA15-FD123-400/5/1	некалиброванные трансформаторы	18639	1,62	1
	MA15-FD123-600/5/1	некалиброванные трансформаторы	18641	1,62	1
	MA10-FD123-250/5/0,5	некалиброванные трансформаторы	18636	1,62	1
	MA10-FD123-400/5/0,5	некалиброванные трансформаторы	18638	1,62	1
	MA10-FD123-600/5/0,5	некалиброванные трансформаторы	18640	1,62	1
	MA10-FD123-250/5/0,5C	калиброванные трансформаторы	20366	1,62	1
	MA10-FD123-400/5/0,5C	калиброванные трансформаторы	20367	1,62	1
	MA10-FD123-600/5/0,5C	калиброванные трансформаторы	20368	1,62	1

Принадлежности

Описание	Тип	Код изделия	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Дистанционный вкладыш - комплект 3 шт., для монтажа измерительных трансформаторов	OD-MA-3DV22	20369	0,280	1

Параметры

Тип	Мощность [VA]	Коэффициенты трансформации	Класс точности
MA15-FD123-250/5/1	15	250/5	1
MA15-FD123-400/5/1	15	400/5	1
MA15-FD123-600/5/1	15	600/5	1
MA10-FD123-250/5/0,5	10	250/5	0,5
MA10-FD123-400/5/0,5	10	400/5	0,5
MA10-FD123-600/5/0,5	10	600/5	0,5
MA10-FD123-250/5/0,5C	10	250/5	0,5
MA10-FD123-400/5/0,5C	10	400/5	0,5
MA10-FD123-600/5/0,5C	10	600/5	0,5

Обозначение зажимов

1l 1k 2l 2k 3l 3k

Соединительное сечение блока зажимов 0,5 ÷ 2,5 mm²

Размеры

