

Order Form ACB M-Pact Plus frame size 1 & 2 (up to 4000A)

Бланк заказа (опросный лист) ACB M-Pact Plus 1 и 2 типоразмер (до 4000A)

1. Device (Тип выключателя по макс. откл. способности Icu) Тип S (50kA) Тип N (65kA) Тип H (80kA) только для типоразмера 2 (only for frame size 2)

2. Rating (Номинальный ток; A) 400 800 1250 2000 3200
 630 1000 1600 2500 4000

Frame size 1 (400-2500A) for type S & N frame size from 2 to 2000A Frame size 2 (800-4000A)
 Типоразмер 1 (400-2500A) для типов S и N Типоразмер 2 от 2000A Типоразмер 2 (800-4000A)

3. Number of poles (Количество полюсов) 3-pole (3 полюса) 4-pole neutral left (4 полюса, левая N) 4-pole neutral right (4 полюса, правая N)

4. System (Электросистема) 3 phase 3 wire (3 фазы, 3 проводника) 3 phase 4 wire (3 фазы, 4 проводника)

5. Frequency (Частота сети питания) 50Hz (50Гц) 60Hz (60Гц)

6. Type (Тип выключателя и присоединения клемм) Fixed (стационарный) Moving portion only (выкатной блок выключателя)
 Withdrawable (выкатной) Cassette only (кассета выкатного выключателя)

All withdrawable breakers and loose cassettes include insulated safety shutters (все выкатные выключатели и кассеты укомплектованы изолирующими защитными шторками)

4000A withdrawable breakers and loose cassettes as standard include vertical rear connections (выкатные выключатели и кассеты на 4000A стандартно укомплектованы вертикальными клеммами)

Top connection (верхние клеммы) Bottom connection (нижние клеммы)

Front (передние) Front (передние)
 Rear-vertical (задние горизонтальные) Rear-vertical (задние горизонтальные)
 Rear-horizontal (задние вертикальные) Rear-horizontal (задние вертикальные)

7. Protection (Блок защиты M-PRO) M-PRO 27 Функция: I²t по утечке на землю, сумма Вкл или Выкл GFDB (защита от КЗ на землю)
 M-PRO 50 Питание 24 В переменного тока (для M-PRO 50)
 Питание 110-130В постоянного тока или 110-250 В переменного тока (для M-PRO 50)
 Неавтоматический

8. M-PRO Аксессуары Блок питания 222-265В переменного тока - 24В постоянного тока 0,22А
 Цифровой тестовый комплект

9. Drive mechanism (Взвод пружины) Manually operated (ручной) Motor operator (электромотор (MOP))
 Spring charged contact (1NO) (контакт сигнализации состояния пружины 1НО)
 Spring charged contact (контакт сигнализации состояния пружины 1п)

10. Releases (Расцепляющие механизмы) Closing coil (CC) (включающая катушка (CC)) Undervoltage (UV) (расцепитель Умин. (UV))
 Shunt trip (ST) (отключающая катушка (ST)) Undervoltage time delay (UVTD) (расцепитель Умин. с задержкой выкл. (UVTD))

невозможна одновременная установка в выключатель расцепителей Умин. типа UV и UVTD

11. Control voltage (Управляющее напряжение)

	MOP	CC	ST	UV	UVTD
24/30V DC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48V DC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110/130V DC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110/130V AC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
220/250V DC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
220/250V AC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
380/440V AC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Carriage switch (Контакт сигнализации положения выключателя в кассете) Factory fitted (Установленный) Loose kit (отдельно)

13. Interlocks (Блокировки) Circuit breaker key interlock in OFF position (блокировка выключателя на ключ в положении «отключено»)

Castell supplied loose (Castell отдельно)⁽¹⁾ Ronis supplied loose (Ronis отдельно)⁽¹⁾
 Fortress supplied loose (Fortress отдельно)⁽¹⁾ Ronis supplied loose (Ronis отдельно)⁽²⁾
 Profalux supplied loose (Profalux отдельно)⁽¹⁾ Ronis factory fitted (Ronis установлен)⁽²⁾

All breakers include push-button ON/OFF interlocks as standart (все выключатели стандартно укомплектованы блокировкой доступа к кнопкам навесными замками)

Cassette key interlock in «removed» (блокировка кассеты на ключ в положении «выкачено»)

Profalux supplied loose (Profalux отдельно)⁽¹⁾ Ronis supplied loose (Ronis отдельно)⁽¹⁾
 Ronis factory fitted (Ronis установлен)⁽¹⁾ Ronis supplied loose (Ronis отдельно)⁽²⁾
 Ronis factory fitted (Ronis установлен)⁽²⁾

All cassettes include shutter padlocking as standart (кассеты стандартно укомплектованы блокировкой шторок навесными замками)
 1) without lock & key (без замка и ключа) 2) with lock & key (с замком и ключом)

Other interlocks (другие блокировки)

Circuit breaker mis-insertion interlock (блокировка вставки в кассету выключателя с другим номиналом)
 Door interlock, left hand (блокировка дверцы панели, петли слева)
 Door interlock, right hand (блокировка дверцы панели, петли справа)

Interlocks for ATS (блокировки для АВР)

Type A-2 way interlock (блокировка тип А: включен 1 выключатель из 2-х)
 Type B-1 from 3 way interlock (блокировка тип В: включен 1 выключатель из 3-х)
 Type C-2 from 3 way interlock (блокировка тип С: включены 2 выключателя из 3-х)
 Type D-1 from 3 way interlock-supply breakers (блокировка тип D (вводной): включен 1 из 3-х)
 Type D-1 from 3 way interlock-control breaker (блокировка тип D (секционный): включен 1 из 3-х)

Cable for interlocks (длина кабеля для блокировки [см])

100 200 300 400
 160 250 350 Other (please specify below) (другая-укажите ниже)

14. Miscellaneous (Аксессуары) IP54 door (дверь IP54) ACB lifting truck (грузовая тележка) Operations counter (счетчик коммутаций)
 Dark grey front cover (темно-серая передняя панель выключателя)

All circuit breakers include door flanges as standart (выключатели стандартно укомплектованы рамкой для выреза в панели/двери)

15. User manual (Руководство пользователя) Russian (русский) German (немецкий)
 English (английский) French (французский)

18. Special requirements (Дополнения: пожалуйста укажите ниже)

.....

.....

.....



ООО Джи И Индастри
 105005, Москва, ул Радио, 24, корп.1
 Тел. +7 495 771 71 15
 ИНН/КПП 7709771655/770901001
 р/с 40702810400050000743
 в ОАО "БИНБАНК" отделение Таганское
 к/с 30101810200000000205
 БИК 044525205